

RUST-OLEUM MATHYS

1618 X-1 PTFE Spray

TOOTESELGITUS 01.02.12

1618 X-1 PTFE aerosool on kõrge puhtusega kerge määre , mis sisaldab **teflonit** . Sobib töödeks, kus tulemuseks peab olema puhas, õhuke ja kuiv pind. 1618 on lisatud Boro Tech, millel on suurepäraseks imendumis-, antikorrosiooni- ja vett tõrjuvad omadused. Koostis H1 lubab juhuslikku kontakti toiduainetega.

OMADUSED : head imendumisomadused - kõrged vastupidavusnäitajad – sisaldab teflonit – vett tõrjuv – väga madal hõõrdetegur – puhas läbipaistev pind –sisaldab BORO TECX'i – koostiselt vastab H1 tingimustele ,mis lubavad juhuslikku kontakti toiduainetega..

TEHNILISED ANDMED

Värvus : läbipaistev
Töö temperatuur : -40C kuni +120C

KASUTUSALAD

Kerged kettülekaned, hinged, liugpinnad ja ülekaned. Sobib õhktööriistade ja teiste väiksemate masinate määrimiseks. Sobib kasutamiseks auto inerjööri puhastamisel, määrimisel. Võib kasutada ka aiatööriistade pindade libestamiseks ja määrimiseks. Sobilik külvikute, õmblus- ja kudumismasinate määrimiseks.

PINNA ETTEVALMISTUS

Eemalda pindadelt vana õli. Veendu , et puhastatavad elektriseadmed oleks väljalülitatud.

KASUTAMINE

Raputa purki. Pihustada umbes 20 - 30 cm kauguselt. Ära pihusta liigset kihti.

PEALEKANDMISE TINGIMUSED

Optimaalse tulemuse saamiseks võiks temperatuur olla 5C kuni 35C.

Originaalpakendis kuivas ja jahedas hoides säilib 3 aastat.

Tööstusvärvid OÜ Aardla 25G Tartu E-mail. info@colorworld.ee