RUST-OLEUM MATHYS

HARD HAT GALVA EXPRESSE 2180 TOOTESELGITUS 01.02.06

Aerosool **2180** on tsingirikas kruntvärv, mis põhineb stüreen-akrüülvaikudel.
Ta sisaldab puhast tsinki ja annab pinnale kaitse ning kuivab väga kiirelt.

KASUTAMINE :

Uute ja puhastatud teraspindadele ja galvaniseeritud terasele; mõeldud väikeste pindade katmiseks; ülevärvitav „mitte seebistuvate" värvidega; võib kasutada krundina või ka ainsa kihina kerges tööstuspiirkonnas , korrodeerivas keskkonnas ja kõrge niiskusega piirkonnas.

TEHNILISED ANDMED

Läige	: matt
Värvus	: hall
Survet tagav aine	: dimetüüleeter
Soovitatav kihi paksus	: märg kiht 100 mikronit 1,4 m2/purgiga
	kuiv kiht 35 mikronit 1,4 m2/purgiga
LOÜ	: 795g/l
Kuivamise aeg puutekindel	: 5 minuti pärast
20 C juures / 50% käsitletav	: 10 minuti pärast
ülevärvitav	: 1 tunni jooksul või pärast 48 tundi
lõplik kuivamine	: 3 päeva pärast
Kuumakindlus	: 350 C (kuiv kuumus)

PINNA ETTEVALMISTUS

Eemaldada mustus, õli ja lahtine rooste. Värvitav pind peab olema kuiv ja puhas.

KASUTUSJUHEND

Eemaldad kork ja raputada purki vähemalt 1 minut kuni on kuulda kuulikese liikumist. Purki tuleb raputada korralikult ka kasutamise ajal. Pihustada umbes **25 cm kauguselt.** Peale kanda korralik kiht ja vältida nn. kuiva pihustamist. Kogu pind peab olema kaetud ühtlase märja kihiga. Värvimise lõppedes keerata purk tagurpidi ja pihustada 2-3 sekundit, et puhastada klapp.

VÄRVIMISTINGIMUSED

Hea tulemuse saamiseks peaks õhuniiskus olema <85% ja õhutemperatuur üle 0C .

Originaalpakendis (avamata purgis) kuivas ja jahedas hoides säilib 3 aastat
Tööstusvärvid OÜ Aardla 25g Tartu E-mail: info@colorworld.ee