

Timberex Natural on looduslikest kiirestikuivavatest õlidest ja vaikudest toodetud läbipaistev lahustivaba puiduõli, mis imendub sügavale puitu ning moodustavad kulumis- ja veekindla pinna. Sobib hästi kuni keskmise liiklusega paikadesse ning nii puitpõrandatele, mööblile ning muudele puitpindadele

Katvus: 8-12 m² liitriga. Töötlemata puidu puhul on kulu märgatavalt suurem.

Tööriistad: Rull-lihvija, liivapaber kaasaarvatud 120 teraline paber viimaseks lihviks, poleerimismasin(150-300rpm), lai pintsel , punane (3m) poleerimispadi, imavad lapid ning veeämber.

Ettevalmistus: Kõik naelapead korralikult sisse lüüa ning kõik väikesed augud ja ebatäiuslikkused tuleks täita puidupahtliga ja lasta pinnal taheneda. Pinnal ei tohiks olla suuri vahesid, kust toode saaks läbi immitseda ja alumisi pindu kahjustada. Põrand peaks olema vaba kõikidest imandumist takistavatest kihtidest. Lihvida vähemalt 2 korda lõpetades 120 terase liivapaberiga.

Kasutamine: Soovitav on alguses kasutada väikese ala peal. Toote on loodud puitu tungima ja seda seestpoolt kaitsma ning seda ei tohiks kasutada pindmise kihina.

1. Toode kanda pinnale pintsliga. Toote sattumine mittesoovitud pinnale tuleks kohe ära puhastada. Toodet ei tohi kihtide vahel ära kuivada.
2. Järgmine kiht tuleks 20-30 minuti pärast peale kanda või isegi varem kui esimene kiht väga kähku sisse imendub.
3. Järgmised kihid 20-30 minuti tagant kuni toodet enam puidu sisse ei imendu.
4. Pärast 30 minutit, kui pinnal on ühtlane õhuke imendumata õlikiht, tuleb pind poleerida(umbes 150 rpm).
5. Kogu imendumata toode tuleks koheselt eemaldada riidega, et jääks matt pind. Õlised lapid asetada veega täidetud ämbrisse.
6. Pärast pinna 8-12 tunnist kuivamist tuleks pind põhjalikult poleerida, et pind sulgeda ning saavutada satiini läige.

Tahenemine: Esimesed 14 päeva tuleks pinda vajadusel puhastada ainult tolmuimejaga ning pinnale sattunud vesi koheselt eemaldada. Pind muutub aja möödudes aina tugevamaks ja veekindlamaks. Kõik kerged vee poolt tekitatud jäljed on kergesti eemaldatavad pehme poleerimispadjaga ja Timberex Natural tootega või hooldustoodetega Timberex Satin Oil seeriast

Töövahendite puhastamine: Kasutada kerget lahustit vms.

Hooldus: Õlitatud pindu tuleks vähemalt iga 6-12 kuu tagant hooldada Timberex Satin Oil või Timberex Satin Oil Mousse hooldustoodetega . Mustuse eemaldamiseks kasutada Timberex Bio-C cleaner puhastusvahendit. Vältida leelisi pesuvahendeid. Uste ja sisse käikude juures peaks kasutama kvaliteetseid matte, et minimaliseerida põrandale sattuvat mustust ja niiskust.

Ohutus: Ettevalmistusi tehes kanda vastavaid kaitserõivaid ja maski. Tootega kokku puutunud tööriistad ja lapid tuleks panna vett täis ämbrisse ja seejärel paigutada ämbriga välja, et vältida isesüttimise võimalust. Vältida kokkupuudet toiduainetega.

Ohutuslaused:

R10- Tuleohtlik.

R65- Kahjulik: allaneelamisel võib põhjustada kopsukahjustusi.

R66- Korduv toime võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.

R67- Aurud võivad põhjustada uimasust ja peapööritust.