

Timberex Satin Oil toodet kasutatakse Timberex Natural, Timberex Heavy Duty UV ja Timberex Coloured toodetega töödeldud põrandate perioodiliseks hoolduseks. Enamjaolt pinnad eelnevat lihvimist ei vaja

Katvus: 15-20 m² liitri kohta. Sõltub puidu konditsioonist, liigist ja ettevalmistusest.

Tööriistad: Poleerimismasin(150-300rpm), kummikaabits , punane (3m) poleerimispadid, imavad lapid ning veeämber.

Ettevalmistus: Pind puhastada Timberex Bio-C puhastusainega ja lasta kuivada. Toodet peab enne ning kasutamise käigus väga korralikult segama, et valget pigmenti korralikult hajutada.

Kasutamine: Soovitav on alguses kasutada väikese ala peal.

1. Korraga kasutada maksimaalselt 20m² ala peal. Kanda pinnale õhuke kiht kummikaabitsaga ning seejärel poleerida toode korralikult pinna sisse. Toote sattumine mittesoovitud pinnale tuleks kohe ära puhastada.
2. Eemaldada 30 minuti jooksul kõik üleliigne toode pinnalt lapiga. Pinnale peab jääma vaid väga õhuke kiht toodet. Õlised lapid visata veega täidetud ämbrisse.
3. Pärast pinna 3-6 tunnist kuivamist poleerida pind uuesti, et suurendada pinna satiini läiget.

Tahenemine: Pind on kõndimis- ja veekindel 24 tunni pärast kuid pinda tohiks seni vaid tolmuimejaga puhastada. Pind muutub aja möödudes aina tugevamaks ja veekindlamaks.

Hooldus tooted: Timberex Bio-C puhastusvahend

Ohutus: Ettevalmistusi tehes kanda vastavaid kaitserõivaid ja maski. Tootega kokku puutunud tööriistad ja lapid tuleks panna vett täis ämbrisse ja seejärel paigutada ämbriga välja, et vältida isesüttimise võimalust. Vältida kokkupuudet toiduainetega.

Ohutuslaused:

R10- Tuleohtlik.

R65- Kahjulik: allaneelamisel võib põhjustada kopsukahjustusi.

R66- Korduv toime võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.

R67- Aurud võivad põhjustada uimasust ja peapööritust