

Timberguard Mousse on kergesti kasutatav Timberex Exterior Oil tootel baseeruv hooldusvaht. Toode sisaldab UV filtreid, mis aeglustavad puidu tuhmumisprotsessi ning hoiab puidu välimuse värskena. Timberguard Mousse on puutumiskindel 1 tunni ning veekindel 24-48 tunni pärast

Katvus: 150ml katab 20-30m²

Tööriistad: Poleerimispati või švamm, riie ning kummikindad

Ettevalmistus: Kõik naelapead korralikult sisse lüüa ning kõik väikesed augud ja ebatäiuslikkused tuleks täita puidupahtliga ja lasta pinnal taheneda. Põrand peaks olema vaba kõikidest imandumist takistavatest kihtidest. Vältida otsest päikesekiirgust.

Kasutamine: Soovitava esmalt kasutada väikese ala peal.

1. Puhastada pind Timberex Bio-c puhastusvahendiga
2. Toode kanda väikeses koguses puhtale ja kuivale pinnale kasutades švammi, poleerimispatja või riidet. Hõõruda õli korralikult puidu sisse ning vajadusel korrata protsessi 20 minutiliste intervallidega
3. Pärast viimast kihti oodata 30-45 minutit eemaldada kõik üleliigne õli. Seejärel poleerida pind kuni saavutatakse soovitud satiin matt tulemus
4. Kõik tootega kokku puutunud vahendid tuleks koheselt asetada veega täidetud ämbrisse.

Hooldus: Pind muutub aja möödudes üha rohkem veekindlaks. Esimesed 24 tundi tuleks pind hoida veevaba. Puhastamiseks kasutada Timberex Bio-C puhastusvahendit. Soovitatav on iga aasta Timberex Timberguard Mousse tootega pinda töödelda.

Ohutus: Ettevalmistusi tehes kanda vastavaid kaitserõivaid ja maski. Tootega kokku puutunud tööriistad ja lapid tuleks panna vett täis ämbrisse ja seejärel paigutada ämbriga välja, et vältida isesüttimise võimalust. Vältida kokkupuudet toiduainetega.

Ohutuslaused:

R10- Tuleohtlik.

R40- Võimalik vähktõve põhjustaja.

R21- Kahjulik kokkupuutel nahaga.

R65- Kahjulik: allaneelamisel võib põhjustada kopsukahjustusi.

R41- Silmade kahjustamise tõsine oht.

R43- Kokkupuutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust.

R66- Korduv toime võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.

R67- Aurud võivad põhjustada uimasust ja peapööritust.

R50/53- Väga mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist vesikeskkondakahjustavat toimet.

R51/53- Mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist vesikeskkondakahjustavat toimet.

R52/53- Kahjulik veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist vesikeskkondakahjustavat toimet